

MEHAANILINE LÄVEPAKK

DoorStep Replace

DoorStep Replace on uuenduslike mehaaniliste lävepakku sari kaunima ja funktsionaalsema kodu jaoks. Lahendus asendab traditsioonilisi lävepakke, laskudes ukse sulgemisel põrandale ja tõustes üles ukse avamisel. Mehaanilist lävepakku on kuute versiooni, vastavalt erinevatele tingimustele ja vajadustele. DoorStep Replace'i eelised on:

HELIISOLATSIOON

DoorStep Replace on lihtne viis ruumis heli isoleerimiseks. Muusika teismelise toast, valjult töötav pesumasin või helid vannitoast – mis see ka poleks, DoorStep Replace aitab luua vaiksema ja meeldivama elukeskkonna.

LIGIPÄÄSETAVUS

Traditsiooniliste lävepakku ja muude takistuste kõrvaldamine on oluline teema. Ka ametiasutused pööravad järjest enam tähelepanu ligipääsetavuse nõuetele. Elanikkond vananeb ja paljud soovivad jääda oma koju võimalikult kauaks. DoorStep Replace võimaldab kodus takistusteta liikuda, lihtsustades ligipääsetavust igapäevaelus.

DISAIN


Arhitektid ja disainiteadlikud inimesed armastavad tänapäeval traditsioonilisi lävepakke pigem vältida. Otsitakse minimalistlikku esteetikat, kus põrandad ja ruumid sulavad kokku nähtavaid piire vahele tõmbamata. DoorStep Replace võimaldab paigaldada põrandaid, kus puuduvad nähtavad ühenduskohad, säilitades samal ajal nii mürasummutuse kui ka õhutihenduse.

MANTELSERVAGA UKSELE




DoorStep Replace 100/110

Paigaldus: Ise (100) või tehases (110) paigaldatav
Mõõdud: 5-12 M (aktiivne uks) ja 3-10 M (passiivne uks)
*Müra vähendamine: Kuni 6 dB**
Sobivus: Kõikidele 40 mm paksusega ustele.



DoorStep Replace 200

Paigaldus: Tehases paigaldatav
Mõõdud: 5-12 M
*Müra vähendamine: Kuni 8 dB**
Sobivus: Mudelitele Craft, Unique ja Stable



DoorStep Replace 300

Paigaldus: Tehases paigaldatav
Mõõdud: 5-12 M
*Müra vähendamine: Kuni 6 dB**
Sobivus: Mudelitele Craft, Unique ja Stable
Mudel võimaldab ruumidevahelist õhu liikumist ka siis kui uks on suletud.

SIRGE SERVAGA UKSELE




DoorStep Replace 10/11

Paigaldus: Ise (10) või tehases (11) paigaldatav
Mõõdud: 5-12 M (aktiivne uks) ja 3-10 M (passiivne uks)
*Müra vähendamine: Kuni 4 dB**
Sobivus: Kõikidele 40 mm paksusega ustele.



DoorStep Replace 20**

Paigaldus: Tehases paigaldatav
Mõõdud: 5-12 M
*Müra vähendamine: Kuni 6 dB**
Sobivus: Mudelitele Unique ja Stable



DoorStep Replace 30**

Paigaldus: Tehases paigaldatav
Mõõdud: 5-12 M
*Müra vähendamine: Kuni 4 dB**
Sobivus: Mudelitele Unique ja Stable
Mudel võimaldab ruumidevahelist õhu liikumist ka siis kui uks on suletud.

* Võrreldes lävepakuta lahendusega.

** Soovitav on pikendada ukselehte 12 mm.